




Osobonákladní výtah NOV 3242 UP F NOV 2942-2 UP F



Výtah je možné užívat jako DUO (2 výtahové klece na jednom stožáru).



STROS - Sedlčanské
strojířny, a.s.
tel.: +420 318 842 111
e-mail: info@stros.cz
www.stros.cz



Stavební výtahy nacházejí uplatnění například na stavbách s vysokými požadavky na dopravu osob a materiálu, na stavbách výškových budov a mostních pilířů. Výtahy jsou zkonstruovány a vyrobeny pro dlouhou životnost a spolehlivost. Výtah může být v provedení DUO.

NOV 3242 UP F (2942-2 UP F)

N: 3 200 kg (? kg) / V: 350 m / R: 90 m/min.

Stavební výtahy mají funkci programování pater. Jednotlivá patra je možné naprogramovat dle požadavků stavby.

Stavební výtahy jsou vybaveny frekvenčním měničem.

Výtahy mohou být vybaveny protizávazím pro zvýšení nosnosti nebo pro snížení zátěže na pohonech.

Díky modulativní konstrukci výtahových klecí, se dají provést úpravy dle specifických požadavků.

MOŽNOSTI VÝBAVY:

- Zařízení proti přetížení
- Kabelový vůz na samostatné dráze nebo pod výtahovou klecí
- Jednokřídlé nebo dvoukřídlé klecové dveře které mohou být vybaveny můstkem nebo sklopnou rampou
- Dveře pro nakládku rozměrného materiálu na "C" straně výtahové klece
- Dveře na „D“ straně výtahové klece pro práce na posuvném bednění
- Patrové dveře v trubkách nebo v rámu, případně patrovou zábranou
- Montážní jeřábek
- Možnost trolejového napájení

Technická data	3242 UP F5	3242 UP F7	3242 UP F9
Vnitřní rozměry výtahu	1 490 x 4 100 x 2 400 mm		
Nosnost výtahu	3 200 kg		
	2942-2 UP F5	2942-2 UP F7	2942-2 UP F9
Vnitřní rozměry výtahu	1 490 x 4 100 x 1 995 mm		
Standardní světlost dveří	2 000 mm		
Nosnost výtahu	2 900 kg		
Maximální rychlost výtahu	55 m/min	70 m/min	90 m/min
Výkon motorů	3 x 11 kW	3 x 15 kW	3 x 18,5 kW
Frekvenční měnič	75 kW	90 kW	110 kW
Jmenovitý proud (400 V · 480 V)	122 A	150 A	180 A
Startovací proud (400 V · 480 V)	183 A	225 A	270 A
Hlavní jištění (400 V · 480 V)	125 A	150 A	200 A
Doporučené jištění přípojky (400 V · 480 V)	175 A	175 A	225 A
Protizávaží	-	-	-
Stožáry	BH, S, (H v šachtě)		
Max. výška zdvihu	350 m		
Možnost provozu dvou klecí výtahu na jednom stožáru	ano		
Ovládání	Joystick/Tlačítka/Klávesnice		
Standardní výška podstavy	1 200 mm		

